«Таурус Системы Безопасности»

420029,Республика Татарстан, г.Казань, ул. Троицкий Лес 29,офис 1.
ИНН 1655174507 КПП 166001001 ОГРН 1091690016901 ОКПО 60334546
БИК 049205844, Р/с 40702810923010004221 в филиале ООО КБЭР «БАНК КАЗАНИ» в г. Казань , К/с 30101810100000000844
e-mail: info@taurussb.ru www.taurussb.ru www.таурусс6.рф
Тел. офис /факс 8(843)272-90-27, сот. 8-927-445-60-89 , 8 -987-238-34-80, Skype : ooogts , ICQ 629957538 , Wats App и Viber 8-987-062-19-64

Прайс от 09.01.2019г. Цены с НДС-20%.

Шлагбаумы

Наименование	Фото	Характеристики	Ширина	Розн. Цена	Цена опт от 50 тыс. руб.
Механический шлагбаум		**Условия работы:**-50'С...+50'С. Вес: 60 кг. Ширина проезда: от 2,5 м. Высота от поверхности дороги: 0,9 м. Угол подъема стрелы: 90 град. Тип привода: ручной. Транспортировочные габаритные размеры (д*ш*в): 3400*500*1000мм. Покрытие: порошковая краска (стрела - эмаль). Тип установки: Напольный. Тип крепления: Анкерный. Сечение стрелы: круглое. Опорные стойки: квадрат 40*40*2 мм. Диаметр стрелы: ф76*1,5мм.	**проезда 2,5 м**	**16 480,00**	**14 420,00**
			Ширина проезда 3,5 м	**18 080,00**	**15 820,00**
			Ширина проезда 4,5 м	**19 680,00**	**17 220,00**

Шлагбаумы NICE

Наименование	Фото	Базовая комплектация	Характеристики	Розн. Цена	Цена опт, руб. от 10 шт.
NICE WIL 6 — Шлагбаум (длина стрелы до 6 м.)		Автоматический шлагбаум NICE шлагбаум WIL 6 - 6 метров, интенсивность 80%, время открывания до 5 сек. Стойка для шлагбаума Стрела для шлагбаума, 6,3 м Амортизирующая накладка стрелы, 12 м Самоклеющиеся отражающие полосы для стрелы, 24 шт	**Класс защиты:** IP54 **Рабочий цикл:** 100%. **Pmax=**250Вт. Питание 1 фаза 220В 50Гц Условия работы:-30'С...+40'С Время подъёма/опускания:7сек Вес: 35 кг.	**74923,80**	**64220,40**
NICE WIDES4KIT — комплект шлагбаума до 4 метров		Состав комплекта: тумба, стрела, защитный демпфер и светоотражающие наклейки	**Класс защиты:** IP54 **Рабочий цикл:** 100%. **Pmax=**250Вт. Питание 1 фаза 220В 50Гц Условия работы:-30'С...+40'С Время подъёма/опускания:10сек Вес: 40 кг.	**42500,00**	**x**
NICE X-BAR 3.5 — Шлагбаум (длина стрелы до 3,5 метров)		Автоматический шлагбаум NICE интенсивного использования, 24В, время открывания до 4 с, автоматическое определение препятствий, встроенная сигнальная лампа, система BlueBUS. тумба шлагбаума (для проезда до 3,5 метров) Rbn3,7-k стрела для шлагбаума,3,7м Д.50 заглушка на стрелу NS 1N светоотражающие наклейки на стрелу, 24шт	**Класс защиты:** IP54 **Рабочий цикл:** 100%. **Pmax=**250Вт. Питание 1 фаза 220В 50Гц Условия работы:-30'С...+40'С Время подъёма/опускания:15сек Вес: 30 кг.	**55680,00**	**41760,00**
NICE X-BAR 4 — Шлагбаум (длина стрелы до 4 метров)		Автоматический шлагбаум NICE интенсивного использования, 24В, время открывания до 4 с, автоматическое определение препятствий, встроенная сигнальная лампа, система BlueBUS. тумба шлагбаума (для проезда до 4 метров) RBN5 стрела для шлагбаума 4.2м RBN90 заглушка на стрелу NK1 светоотражающие наклейки на стрелу, 24шт	**Класс защиты:** IP54 **Рабочий цикл:** 100%. **Pmax=**250Вт. Питание 1 фаза 220В 50Гц Условия работы:-30'С...+40'С Время подъёма/опускания:7сек Вес: 35 кг.	**58240,00**	**43680,00**
NICE FLO2R-S — пульт 2-х канальный		пульт 2-х канальный, динамический код, обеспечивающий защиту сигнала		**1526,40**	**1144,80**